

JET 100 PLUS ELECTRONIC

Elektromechaniczny zraszacz z serii programowalnych elektronicznych systemów zarządzania. Jest zdalnie sterowany za pomocą wielofunkcyjnego pilota. Istnieje możliwość zdalnego ustawienia kąta nawadniania w prawo i lewo, można również regulować prędkość obrotową, która nie musi być już uzależniona od ciśnienia roboczego i może być niezależna dla każdego kierunku obrotów. Dzięki systemowi "Just Angle" istnieje możliwość ustawienia kąta trajektorii, za pomocą zdalnego pilota. Wbudowany czujnik wiatru automatycznie dostosowuje trajektorię do prędkości wiatru.



ZRASZACZE



- POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

- DALEKOSIĘŻNY

DANE TECHNICZNE

Dysza ø mm	Ciśnienie atm.	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m
34	6,0-6,5-7,0	1704-1840-1907	65-67-70
36	7,0-8,0-9,0	2141-2289-2428	72-75-78
38	7,0-8,0-9,0	2390-2555-2710	74-77-80
40	8,0-9,0-10,0	2834-3006-3171	80-83-86
42	10,0-10,5-11,0	3498-3586-3665	88-91-94
44	10,0-10,5-11,0	3939-4034-4118	95-98-101

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.