

JET 100 PLUS ELECTRONIC

Elektromechaniczny zraszacz z serii programowalnych elektronicznych systemów zarządzania. Jest zdalnie sterowany za pomocą wielofunkcyjnego pilota. Istnieje możliwość zdalnego ustawienia kąta nawadniania w prawo i w lewo, można również regulować prędkość obrotową, która nie musi być już uzależniona od ciśnienia roboczego i może być niezależna dla każdego kierunku obrotów.

Dzięki systemowi "Just Angle" istnieje możliwość ustawienia kąta trajektorii za pomocą zdalnego pilota.



ZRASZACZE



Nodolini
SPRINKLERS

-POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

-DALEKOSIĘŻNY

Dane techniczne

Dysza	Ciśnienie	Zapotrzebowanie	Zasięg
ø mm	at	l/min	m
34	6,0-6,5-7,0	1704-1840-1907	65-67-70
36	7,0-8,0-9,0	2141-2289-2428	72-75-80
38	7,0-8,0-9,0	2380-2555-2710	74-77-80
40	8,0-9,0-10,0	2834-3006-3171	80-83-86
42	10,0-10,5-11,0	3498-3586-3665	88-91-94
44	10,5-11,0-11,5	3939-4034-4118	95-98-101

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.