

### S60 END GUN

Zraszacz turbinowy dalekiego zasięgu mający na celu maksymalizację wydajności ze średnich systemów zasilania.

Tereny nawadniane są za pomocą obrotowych deszczowni zamontowanych na kołowym podwoziu.

Przeznaczony dla sektora rolnictwa. Zaprojektowany z materiałów o wysokiej wydajności.



ZRASZACZE



- gwint 2"
- dysza 14-26 mm
- minimalne ciśnienie robocze: 0,5 atm.
- całkowity brak konieczności konserwacji
- całkowity brak zewnętrznych części mechanicznych
- działa poprawnie również na stromych terenach
- odporny na nierówności terenu
- **konkurencyjna cena - WYSOKA JAKOŚĆ!!**

### Dane techniczne

| Dysza | Ciśnienie | Zapotrzebowanie | Zasięg |
|-------|-----------|-----------------|--------|
| ø mm  | at        | l/min           | m      |
| 14    | 2,0       | 183             | 26     |
|       | 3,0       | 224             | 31     |
|       | 4,0       | 258             | 34     |
| 16    | 3,0       | 281             | 33     |
|       | 3,5       | 304             | 35     |
|       | 4,0       | 324             | 38     |
| 18    | 3,5       | 384             | 37     |
|       | 4,0       | 411             | 40     |
|       | 4,5       | 436             | 42     |
| 20    | 4,0       | 506             | 41     |
|       | 4,5       | 537             | 43     |
|       | 5,0       | 566             | 45     |
| 22    | 4,0       | 612             | 43     |
|       | 4,5       | 649             | 45     |
|       | 5,0       | 684             | 47     |
| 24    | 4,0       | 729             | 45     |
|       | 4,5       | 774             | 47     |
|       | 5,0       | 816             | 49     |
| 26    | 4,5       | 908             | 47     |
|       | 5,0       | 957             | 49     |
|       | 5,5       | 1004            | 51     |

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.