

S60E

Zraszacz turbinowy dalekiego zasięgu mający na celu maksymalizację wydajności ze średnich systemów zasilania.

Zraszacze przeznaczone dla sektora rolnictwa. Zaprojektowany z materiałów o wysokiej jakości.



ZRASZACZE



**3 LATA
 GWARANCJI**

-PEŁNOOBROTOWY

-DALEKOSIĘŻNY

2" BSP gwintowany
 2" 1/2 BSP gwintowany

DANE TECHNICZNE

Dysza ø mm	Ciśnienie atm.	Zapotrzebowanie l/min	Zasięg m
16	3,0- 3,5- 4,0	281- 304- 324	33- 35- 38
18	3,5- 4,0- 4,5	384- 411- 436	37- 40- 42
20	4,0- 4,5- 5,0	506- 537- 566	41- 43- 45
22	4,0- 4,5- 5,0	612- 649- 684	43- 45- 47
24	4,0- 4,5- 5,0	729- 774- 816	45- 47- 49
26	4,5- 5,0- 5,5	908- 957- 1004	47- 49- 51
28	4,5- 5,0- 5,5	1053- 1110- 1164	50- 52- 54
30	5,0- 5,5- 6,0	1273- 1335- 1394	53- 55- 57

Dane techniczne mają charakter orientacyjny i nie są wiążące.